

Referensnummer: 2010-11	Rev. 1	Föreskrift: BFS 2011:12 H12 med ändringar	SWETIC Swedish Association for Testing Inspection and Certification
Nyckelord: Portar, närvarodetektering.			
Fråga:	Krävs det alltid närvarodetektering utöver klämskyddslist* till portar (till exempel fotocellskydd)?		
	*Observeras att med klämskyddslist jämförs i standarden även beröringsfri kännare eller inbyggd momentbegränsning.		
Svar:	Vid besiktning krävs en så kallad skyddsnivå enligt SS EN 12453.		
	<p>Nya portar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impulsstyrda portar i miljöer där "vem som helst" kan manövrera porten (tabell 1, användare typ 3) ska alltid vara utrustade med både klämskyddslist och fotocellskydd. - Impulsstyrda portar i miljöer där instruerad personal manövrerar porten men portens rörelse inte kan hållas under uppsikt (tabell 1, användare typ 2) ska alltid vara utrustade med både klämskyddslist och fotocellskydd. - Impulsstyrda portar i miljöer där bara instruerad personal har tillträde eller där portens rörelse hålls under uppsikt fodrar inget ytterligare klämskydd utöver listen. <p>Gamla/befintliga portar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inga retroaktiva krav gäller vid besiktning. Användningen hanteras inom det så kallade användar- och brukarkravet. Undantag för de fall där användningen ändrats. Till exempel när en äldre industrimiljö byggs om till ett så kallat industrihotell dit "allmänheten har tillträde". Ett inhägnat område har blivit tillgängligt även för dem som inte är instruerade. I det senare fallet ska skyddsnivån graderas upp så att både klämlist och annan närvarodetektering ordnas. När användningen ändrats krävs revisionsbesiktning 		
Kommentar:	SS-EN 12453 tabell 1 BFS 2011:12 H12 med ändringar kap3 §25		
Godtagen vid möte i SWETIC: 2017-08-28	Upphovsman: Swetic TK- Lyft		
Tillbaka för revision <input type="checkbox"/>	Tillbakadragen <input type="checkbox"/>		
Not:			